

Montażownica GIULIANO S 119 PRO CP

Montażownica S 119 PRO CP wyposażona w opatentowany system PAR-MOVE z podwójnym ramieniem roboczym do kół o średnicy felgi od 10" do 30" (maksymalna średnica koła 1100mm 43" maksymalna szerokość koła 390mm 15").


Funkcje:

- Solidna, nieruchoma wieża z innowacyjnym równoległobocznym ramieniem roboczym
- **PAR-MOVE** – ramię robocze wykonuje automatyczny ruch w górę i w dół, jednak wieża nie odchyła się, dzięki odpowiedniej konstrukcji ramienia. Pozwala to zaoszczędzić miejsce w warsztacie.
- Wyposażona w specjalną skrzynkę na narzędzia
- Pompowanie opon w pedale (standard)
- Głowica montażowa zaprojektowana do obsługi opon standardowych i niskoprofilowych
- Wrzeczono z manualnym systemem dociskającym **Press/Twist**
- Dwie prędkości obrotu stołu
- Regulowany kąt zbijaka
- Zbijak zasilany obustronnie sprężonym powietrzem przez cylinder \varnothing 200 mm
- Wyciągany pojemnik na pedały Easy Access zapewnia szybką obsługę
- Pionowa wieża z wbudowanym zbiornikiem powietrza zapewnia montaż opon bezdętkowych eliminując montaż oddzielnego zbiornika powietrza (opcja)
- Wzmocniona rama i wieża dzięki temu SX 119 PRO jest niezwykle wytrzymała i sztywna
- Opatentowany system PO – działania w obu kierunkach, co zapobiega zaklinowaniu płetwy zbijaka
- Wyposażona w podwójne ramię robocze HP4 (standard)
- Zestaw zewnętrzny do montażu opon bezdętkowych GUN4 (opcja)
- Posiada system Smart Blade – płetwa zbijaka z pamięcią pozycji startowej
- Wyposażona w motoinwerter (płynna regulacja obrotu stołu)
- Możliwość montażu windy WL6 (opcja)

Dane techniczne:

- Zakres mocowania obręczy: **10"-30"**
- Maksymalna średnica koła: **1100mm (43")**
- Maksymalna szerokość koła: **390mm (15")**
- Siła zbijaka (dla 10 bar): **30 800N**
- Ciśnienie robocze **10bar (145psi)**
- Prędkość obrotowa: **7-16rpm**
- Moc: **230V 1ph / 2 prędkości**
- Silnik: **0,75 kW (1ph)**
- Wstępnie ustawione ciśnienie pompowania opon **3,5bar (50psi)**
- Waga: **395kg**
- Wymiary: **1390x1310x2170mm**

Standardowe akcesoria:



oficjalny dystrybutor

IBUMAT

66-400 Gorzów Wielkopolski, Polska

bumat@bumat.net

bumat.biuro@o2.pl

+48 696 328 537 / +48 603 778 452



Zastosowane technologie:



Konceptja PAR-MOVE – ramię robocze wykonuje automatyczny ruch w górę i w dół, jednak wieża nie odchyła się, dzięki odpowiedniej konstrukcji ramienia. Pozwala to zaoszczędzić miejsce w warsztacie.



PO SYSTEM - gwarantuje automatyczny powrót zbijaka do pozycji spoczynkowej, co zapobiega jego zaklinowaniu. Patent Giuliano - w celu dokładnego, łatwego i bezpiecznego odbicia opony od felgi.

oficjalny dystrybutor

IBUMAT

66-400 Gorzów Wielkopolski, Polska

bumat@bumat.net
bumat.biurowo2.pl

+48 696 328 537 / +48 603 778 452

